3000

Professional Line







STEAM
ITALY

Datasheet 3000

Pulitore a vapore professionale dotato di aspiratore, funzione detergente e idrogetto, compatto e facile da trasportare. Ideale per hotel, ospedali, cucine professionali ed edifici pubblici: garantisce una disinfezione rapida e profonda oltre a elevati standard igienici, grazie al suo design versatile a tripla funzione adatto all'uso professionale quotidiano.
Professional steam cleaner equipped with a vacuum, detergent function and water-jet, compact and easy to carry. Ideal for hotels, hospitals, professional kitchens and public buildings: it ensures fast, deep disinfection along with high hygiene standards, thanks to its versatile triple-function design suited for daily professional use.

Caratteristiche tecniche / Technical features	Dati / Data EU	Data USA
Colore / Colour	Blu-Grigio-Argento-Verde / Blue-Grey-Silver-Green	Blu-Grigio-Argento-Verde / Blue-Grey-Silver-Green
Pressione / Pressure (Bar)	8	8
Voltaggio / Voltage	230V A/50Hz	120V AC/60Hz
Materiale caldaia / Boiler material	Acciaio inossidabile AISI 304 / Stainless steel AISI 304	Acciaio inossidabile AISI 304 / Stainless steel AISI 304
Volume caldaia / Boiler volume (l)	2 l	2 l
Temperatura vapore caldaia - Boiler steam temperature	171°C	171°C
Capacità serbatoio / Tank capacity (l)	2,2 l	2,2 l
Utilizzo totale potenza - Total power consumption (W)	2200W	1750W
Utilizzo potenza caldaia - Boiler power consumption (W)	2200W	1750W
Utilizzo potenza motore aspirazione - Vac motor power consumption (W)	1000W	1000W
Vapore EV1 / Steam EV1 (gr/min)	74 gr/min	50 gr/min
Vapore EV2 / Steam EV2 (gr/min)	84 gr/min	60 gr/min
Vapore EV1+EV2 / Steam EV1+EV2 (gr/min)	92 gr/min	65 gr/min
Quantità detergente / Detergent quantity	10 cc/min	10 cc/min
Capacità serbatoio detergente / Detergent tank capacity	1l	1 l
Serbatoio det. livello allarme / Det. level alarm	Visivo e acustico / Visual and acoustic	Visivo e acustico / Visual and acoustic
Potenza pompa detergente / Detergent pump power	21W 220-240V AC/50Hz	17W 120V AC/60Hz
Idrogetto + vapore / Steam + Hydrojet (gr/min)	312 gr/min	275 gr/min
Livello serbatoio min. spreco / Min.waste tank level	0,3l	0,3l
Capacità serbatoio rifiuto usato con sporco / Waste tank level capacity used with dirt	1l	1l
Capacità serbatoio rifiuto usato con liquido / Waste tank level capacity used with liquid	1,8l	1,8l
Produzione vapore / Steam production	Flusso continuo con sistema di riempimento automatico / Continuous flow with automatic filling system	Flusso continuo con sistema di riempimento automatico / Continuous flow with automatic filling system
Potenza motore aspirazione / Vac motor power	19 Kpa	19 Kpa
Potenza pompa acqua / Water pump power	48W 220-240V AC/50Hz	51W 120V AC/60Hz
Allarme livello acqua / Water level alarm	Visivo e acustico / Visual and acoustic	Visivo e acustico / Visual and acoustic
Indicatore di pressione / Pressure indicator	Visivo / Visual	Visivo / Visual
Bassa tensione sull'impugnatura - Low tension voltage on handgrip	9V DC	9V DC
Tempo di riscaldamento / Heating time	4 min	6 min
Cavo di alimentazione / Power cable	7 mt	5 mt
Regolazione vapore e aspirazione / Steam and vacuum regulation	Attivazione sull'impugnatura della pistola - con indicazione sul pannello frontale del Led / Activation on the pistol grip- with indication on Led frontal pannel	Activation on the pistol grip with indication on Led frontal pannel
Dimensioni della macchina (LxPxA) / Machine dimensions	530x400x400mm	530x400x400mm
Peso netto / Net weight (Kg)	14kg	14kg
Certificazione ottenuta / Certification reached	CE	CE

STEAM ITALY

Via Muradello 1/D - Chiari (BS) - 25032 - Italia
mail: info@steamitaly.it - www.steamitaly.it
Tel.: +39 030 7080550