INOX 6000

Professional Line







STEAM ITALY

Datasheet Inox 6000

Il Pulitore a Vapore con Aspirazione 6000 è la macchina professionale in acciaio inox pensata per ristoranti, hotel e uffici. Grazie alla doppia funzione vapore e aspirazione, unita a detergente e idrogetto, garantisce una pulizia profonda e igienizzante. La produzione di vapore a flusso continuo e il riempimento automatico dell'acqua ottimizzano i tempi di lavoro.

The 6000 Steam Cleaner with Vacuum is a professional stainless steel machine designed for restaurants, hotels and offices. Thanks to its dual steam and vacuum function, combined with detergent and water-jet, it ensures deep, sanitizing cleaning. Continuous steam production and automatic water refill optimize working time.

Caratteristiche tecniche / Technical features	Dati / Data EU
Colore / Colour	Grigio acciaio / Steel grey
Pressione / Pressure (Bar)	10 Bar
Voltaggio / Voltage	230V AC/50Hz
Materiale caldaia / Boiler material	Acciaio inossidabile AISI 304 / Stainless steel AISI 304
Volume caldaia / Boiler volume (l)	2l
Temperatura vapore caldaia - Boiler steam temperature	184°C
Capacità serbatoio / Tank capacity (l)	5l
Utilizzo totale potenza - Total power consumption (W)	3200W
Utilizzo potenza caldaia - Boiler power consumption (W)	3200W
Utilizzo potenza motore aspirazione - Vac motor suction power (W)	1200W
Detergente-capacità serbatoio acqua calda / Detergent-Hot water tank capacity (l)	5l
Detergente-potenza pompa acqua calda / Detergent-Hot water pump power	48W 220-240V AC/50Hz
Detergente-serbatoio acqua calda liv. allarme Detergent-Hot water tank level alarm	Visivo e acustico / Visual and acoustic
Quantità detergente-sanificazione a iniezione / Detergent quantity-injection sanification	10 cc/min
Acqua calda a iniezione + vapore / Hot water injection + steam	364 gr/min
Vapore EV1 / Steam EV1 (gr/min)	73 gr/min
Vapore EV2 / Steam EV2 (gr/min)	84 gr/min
Vapore EV1+EV2 / Steam EV1+EV2 (gr/min)	100 gr/min
Produzione vapore / Steam regulation	Flusso continuo con sistema di riempimento automatico / Continuous flow with automatic filling system
Liv. serbatoio min.spreco - Min. waste tank level	1l
Capienza serbatoio raccolta scarti solidi / Waste tank capacity used with dirt	6,5l
Capienza serbatoio raccolta scarti liquidi / Waste tank capacity used with liquid	9l
Potenza motore aspirazione / Vac motor power	21,5 Kpa
Allarme livello acqua / Water level alarm	Visivo e acustico / Visual and acoustic
Indicatore di pressione / Pressure indicator	Visivo / Visual
Bassa tensione sull'impugnatura - Low tension voltage on handgrip	9V DC
Tempo di riscaldamento / Heating time	4 min
Cavo di alimentazione / Power cable	7 mt
Regolazione vapore / Steam regulation	Attivazione sull'impugnatura / Activation on the pistol grip
Dimensioni della macchina - Machine dimensions (LxPxA)	440x465x705mm
Peso netto - Net weight (Kg)	37 Kg
Dimensioni dell'imballo / Packaging dimensions (LxPxA)	470x590x980mm
Certificazione ottenuta / Certification reached	CE

STEAM ITALY

Via Muradello 1/D - Chiari (BS) - 25032 - Italia
mail: info@steamitaly.it - www.steamitaly.it
Tel.: +39 030 7080550